

## Descimbra con facilidad Y sin problemas el concreto

### Descripción del producto

**ADMIX TECH<sup>®</sup> DS-1** es un producto a base de aceites y ceras minerales parafinicas, de color ámbar. Es un agente desmoldante para concreto que provee una separación rápida, fácil y limpia entre concreto y la cimbras. Produce una superficie plana y pareja, sin huecos y defectos.

No se adhiere al concreto y deja la superficie de éste sin manchas, lista para la pintura, yeso u otros tratamientos similares. Las cimbras se pueden volver a usar casi inmediatamente.

Aumenta la vida de moldes y cimbras, evitando la deformación de los moldes, es de fácil aplicación, ahorra considerablemente el tiempo de descimbrado y mejora los acabados.

### Principales Beneficios

- **ADMIX TECH<sup>®</sup> DS-1** actúa rompiendo la adhesión y limpiando las cimbras.
- No mancha el concreto ni lo deslava.
- Elimina oquedades, defectos, acumulamientos de concreto y mortero.
- Protege Las cimbras contra la corrosión.
- Fácil y económico de usar.
- Facilita el descimbrado del concreto.

### Aplicaciones

- Desmoldante para metal, fibra de vidrio, madera y plástico.
- Cimbras de fibra de vidrio, concreto y cubiertas de triplay.
- Elevadores para trinquetes o poleas y pavimentadotas.
- Ventanas de aluminio.

### Dosificaciones recomendadas

El rendimiento de **ADMIX TECH<sup>®</sup> DS-1** es de 8 a 15 m<sup>2</sup> por litro, dependiendo del método de aplicación y el mate de la cimbra, para el caso de cimbras de madera se debe considerar la porosidad de la misma lo cual influye en el rendimiento recomendado (8 a 10 m<sup>2</sup> por litro), en el caso de utilizar cimbras metálicas o de algún material no absorbente, su rendimiento será influenciado por la persona que aplique el **ADMIX TECH<sup>®</sup> DS-1**.

**ADMIX TECH<sup>®</sup> DS-1**, puede aplicarse por medio de brocha, estopa, o aspersor directamente sobre la superficie a colar, procurando dejar una capa uniforme. Consulte a su representante Técnico de **ADMIX TECH<sup>®</sup>** para el asesoramiento oportuno y adecuado.

La superficie a tratar deberá estar seca y libre de partículas secas y grasosas o cualquier sustancia adherible.

**RELEASE CONCRETE**

Se recomienda probar en campo para asegurar la actuación adecuada del **ADMIX TECH**<sup>®</sup> DS-1.

**Calidad y especificaciones**

**ADMIX TECH**<sup>®</sup> DS-1, cumple o excede todos los requerimientos:

- Especificaciones NavDoc No. 56359/64.
- Especificaciones del Cuerpo de Ingenieros CE-204.
- Cumple con muchas normas municipales y de los estados.

**Disponibilidad**

Los Productos **ADMIX TECH**<sup>®</sup> están disponibles actualmente en toda la República Mexicana.

**Almacenamiento, Distribución y Servicio**

**ADMIX TECH**<sup>®</sup> DS-1, se ofrece en presentaciones de cubetas de 19 litros o en tambores de 208 litros, durante el almacenamiento debe mantenerse en un lugar templado y bajo cubierta para prevenir contaminación por lluvia o fenómenos ambientales o explosivos.

Oficinas:  
Eje Norte Sur No. 60  
Nuevo Parque Industrial,  
San Juan del Río, Querétaro  
TEL. 01 427 10 11 025, 427 10 11 029, 427 10 11 030, 427 10 11 040  
01 800 837 19 82  
E-mail: [contacto@admixtech.com](mailto:contacto@admixtech.com)  
[www.admixtech.com](http://www.admixtech.com)

Dado a que **ADMIX TECH**<sup>®</sup>, no puede controlar el uso final de sus productos, ni la incompatibilidad con otras marcas, no existe garantía expresa ni implícita sobre el uso o el rendimiento de ningún producto en cualquier circunstancia determinada. Las personas que reciben esta información deberán llevar a cabo sus propias pruebas para determinar si cumple con sus necesidades de uso en particular.

**EXPERIENCIA Y TECNOLOGIA EN ADITIVOS PARA CONCRETO**