

Resistencia, trabajabilidad, Cohesión y Durabilidad del concreto

Descripción del producto

ADMIX TECH® HR28RE es un aditivo reductor de agua de alto rango. Es una combinación de naftalenos con polímeros dispersantes y reológicos. **ADMIX TECH® HR28RE** es especialmente para producir concretos de alta resistencias autocompactantes y reodinámicos. No contiene cloruros.

Principales Beneficios

En concreto fresco **ADMIX TECH® HR28RE** presenta los siguientes beneficios:

- Incrementa la durabilidad por consecuencia incrementa la resistencia del concreto.
- Compite con los aditivos de base policarboxilatos.
- Fácil colocación y compactación del concreto.
- Mayor tiempo de trabajabilidad.
- Reología controlada.
- No provoca segregación de agregados.
- Fraguado de concreto sin alteraciones.
- No provoca sangrado.
- Reducción de agua de 25 a 35%.

Para concretos de alta resistencia **ADMIX TECH® HR28RE**, tiene las siguientes bondades:

- Es compatible con cualquier tipo de cemento.
- Potencialmente reduce o elimina el curado a vapor.
- Reduce las contracciones en el concreto, debido a una disminución de la relación agua cemento.
- Reduce el costo total del concreto.
- Disminuye la permeabilidad

Aplicaciones:

- Concretos autocompactables
- Concretos colados bajo agua
- Concretos convencionales
- Concretos de alta resistencia a edad inicial

Compatible con otros aditivos y cenizas volantes

ADMIX TECH® HR28RE es compatible con las pozzolanas de calidad como la ceniza volante, mejorando la cohesión. Puede usarse con otros aditivos de **ADMIX TECH®**, incluso de aire, acelerantes y reductores de agua. Sin embargo, para evitar las posibles interacciones químicas, deben agregarse los aditivos a las mezclas separadamente a la mezcla de concreto. Porque **ADMIX TECH® HR28RE** proporciona un poco de retardo, otros aditivos retardantes generalmente no son necesarios.

Características

- Mejora la trabajabilidad sin la pérdida de resistencia.
- Mejora el bombeo.
- Excelente adherencia de los agregados con la pasta de cemento.
- Incrementa la resistencia en las fases tempranas con 30% de reducción de agua.
- Incrementa la Resistencia
- Mejora la durabilidad.
- Reduce la permeabilidad.

EXPERIENCIA Y TECNOLOGIA EN ADITIVOS PARA CONCRETO

ADMIX TECH®

HR28RE

REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO

Dosis Recomendadas

La dosificación recomendada para el **ADMIX TECH® HR28RE** es de 490 a 1500 ml/100kg de material cementante. La dosificación requerida será influenciada por el cemento, los componentes químicos de la ceniza en caso de ser usada y las condiciones ambientales.

Para mantener la cohesión de la mezcla, sobre todo en los rangos de alto revenimiento de 6 a 10 pulgadas (150 a 250 mm), deben efectuarse los ajustes necesarios al ajuste de la mezcla.

El efecto plastificante de **ADMIX TECH® HR28RE** durará 30 minutos que dependen de las condiciones del ambiente y la dosificación.

Retrasos inesperados en la colocación del concreto pueden presentar pérdidas de revenimiento. Para mantener el efecto de plastificación antes de que se descargue el camión, dosificar en obra dos terceras partes (2/3) de **ADMIX TECH® HR28RE**, de la proporción original y el efecto plastificante se restaurará.

ADMIX TECH® HR28RE, puede ser agregado en cualquier etapa del ciclo de mezcla, pero por lo general se recomienda agregarlo con el agua inicial de la mezcla, después de saturación de agregados. Consulte a su representante Técnico de **ADMIX TECH®** para la asesoría oportuna y adecuada. Se recomienda probar en campo para asegurar la actuación adecuada del **ADMIX TECH® HR28RE**.

Calidad y Especificaciones

- **ADMIX TECH® HR28RE** cumple y excede los requisitos de ASTM C 494, tipo F y G.

Disponibilidad

Los Productos **ADMIX TECH®** están disponibles en toda la República Mexicana.

Transporte, Distribución y Servicio

ADMIX TECH® HR28RE se ofrece en presentaciones de granel, cubetas de 19 litros o en tambores de 200 litros. Para asegurar la fiabilidad **ADMIX TECH®** ofrece una gama de dosificadores manuales, semiautomáticos y automáticos con sistema de interfase. Todo el equipo es instalado y reparado por personal capacitado técnicamente, y el servicio de campo se ofrece sin costo adicional.

Almacenamiento

Un año en condiciones óptimas recipiente tapado y a la sombra.

Oficinas:
Eje Norte Sur No. 60
Nuevo Parque Industrial,
San Juan del Río, Querétaro
TEL. 01 427 10 11 025, 427 10 11 029, 427 10 11 030, 427 10 11 040
01 800 837 19 82
E-mail: contacto@admixtech.com
www.admixtech.com

Dado a que **ADMIX TECH®**, no puede controlar el uso final de sus productos, no existe garantía expresa ni implícita sobre el uso o el rendimiento de ningún producto en cualquier circunstancia determinada. Las personas que reciben esta información deberán llevar a cabo sus propias pruebas para determinar si cumple con sus necesidades de uso en particular.

EXPERIENCIA Y TECNOLOGIA EN ADITIVOS PARA CONCRETO