

Mejora la Impermeabilidad del concreto hasta en un 80%.

Descripción del producto

ADMIX TECH® IMPERPOWER es un aditivo impermeabilizante para el concreto. Puede usarse con los demás aditivos **ADMIX TECH®** cuando se requieran características especiales del concreto.

ADMIX TECH® IMPERPOWER su base principal es una mezcla de materiales puzzolánicos y compuestos silíceos como agentes impermeabilizantes.

Principales Beneficios

- Proporciona un Acabado Superior del Concreto Endurecido.
- Otorga impermeabilidad al concreto.
- Mejora la fluidez del concreto fresco.
- No reduce la resistencia del concreto endurecido.
- Proporciona una protección extra al concreto en ambientes salinos o altamente corrosivos.
- Inhibe la reacción álcali-sílice.
- Incrementa la Durabilidad del Concreto.
- Elimina el uso de impermeabilizantes asfálticos en elementos de concreto verticales y horizontales.

Compatible con otros aditivos y cenizas volantes

ADMIX TECH® IMPERPOWER es compatible con todos los productos **ADMIX TECH®**, como: agentes inclusores de aire, acelerantes, y reductores de agua de medio y alto rango. Sin embargo, para evitar posibles interacciones químicas en el concreto deben agregarse por separado a la mezcla de concreto.

Además, **ADMIX TECH® IMPERPOWER** puede usarse con la ceniza volante y otras pozzolanas, reduciendo el contenido de agua e incrementando la resistencia del concreto comparativamente con un concreto que usa el cemento de Portland normal.

Características

- **Acabados Superiores**
- **Incrementa la Impermeabilidad del Concreto**
- **Mejora la Fluidez**
- **Incrementa la durabilidad del Concreto**
- **Elimina el uso de impermeabilizantes asfálticos en viviendas.**

EXPERIENCIA Y TECNOLOGIA EN ADITIVOS PARA CONCRETO

ADMIX TECH®

IMPER MIX

IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO

Dosis recomendada

La dosificación recomendada para el **ADMIX TECH® IMPERPOWER** es del 2 al 5 % en peso del cemento, dependiendo del grado de impermeabilidad o de durabilidad que se desee obtener.

Se recomienda probar en campo para asegurar la actuación adecuada del **ADMIX TECH® IMPERPOWER**.

Modo de Empleo

ADMIX TECH® IMPERPOWER se adiciona directamente en el mezclado del cemento y los agregados, tal como va en su envasado original, para asegurar la integración total en el proceso de mezclado.

Transporte, Distribución y Servicio

ADMIX TECH® IMPERPOWER en sacos de 25 kg.

Almacenar en un lugar seco y techado, alejado de condiciones húmedas.

Precauciones

Para asegurar resultados óptimos del concreto con **ADMIX TECH® IMPERPOWER**, se deberá emplear la mejor práctica en su elaboración, colocación, compactación y principalmente en el curado continuo, durante 7 días, con **MEMBRANAS DE CURADO BASE AGUA**.

Oficinas:
Eje Norte Sur No. 60
Nuevo Parque Industrial,
San Juan del Río, Querétaro
TEL. 01 427 10 11 025, 427 10 11 029, 427 10 11 030, 427 10 11 040
01 800 837 19 82
E-mail: contacto@admixtech.com
www.admixtech.com

Dado a que ADMIX TECH®, no puede controlar el uso final de sus productos, ni la incompatibilidad con otras marcas, no existe garantía expresa ni implícita sobre el uso o el rendimiento de ningún producto en cualquier circunstancia determinada. Las personas que reciben esta información deberán llevar a cabo sus propias pruebas para determinar si cumple con sus necesidades de uso en particular.

EXPERIENCIA Y TECNOLOGIA EN ADITIVOS PARA CONCRETO