

## WATER BLANKET CONCRETE

### Descripción del producto

Es un líquido de color blanco base agua técnicamente formulado para ser aplicado en las superficies de concreto recién coladas, evitando la pérdida de agua necesaria para la hidratación de los materiales del concreto.

### Principales Beneficios

- Fácil aplicación.
- Retiene el agua del concreto recién colado, los primeros días para obtener una resistencia específica.
- Evita el agrietamiento en el concreto recién colado.
- No afecta en la superficie terminada de los concretos.
- Contiene colorante fugas y desaparece unos días después de la aplicación.
- Este producto es ecológico ya que evita el desperdicio del agua.

### Aplicaciones

- Agitar el material previamente a su empleo.
- La aplicación debe ser uniforme mediante brocha o equipo de aspersión.
- Aplicar **ADMIX TECH<sup>®</sup> WBC** una vez que el agua del sangrado se haya evaporado.

Para curar toda clase de concretos recién colados tales como losas, pavimentos, columnas, canales, estructuras de concreto, etc.

**ADMIX TECH<sup>®</sup> WBC** se recomienda en lugares de altas temperaturas ya que su color refleja el rayo solar manteniendo baja la temperatura en el concreto.

### Calidad y Especificaciones

**ADMIX TECH<sup>®</sup> WBC**, cumple la norma **ASTM C 309** y en los requerimientos de retención de humedad cuando es evaluada con la norma **ASTM C-156**, especificación para compuestos líquidos que forman membrana para curar concreto.

### Rendimiento

- **ADMIX TECH<sup>®</sup> WBC** rinde de 4 a 10 metros cuadrados por litro, dependiendo de la porosidad del concreto a curar y de la cantidad de sangrado o agua libre en el proceso de fraguado final.

### Presentación

- Se suministra en cubetas de 19 litros y en tambores de 200 litros.

**WATER BLANKET CONCRETE****Almacenamiento**

- Un año en sitio fresco y bajo techo, en su envase original bien cerrado.

**Precauciones**

Es necesario únicamente tomar las precauciones normales evitando el contacto prolongado con la piel y usar gafas de protección.

**Limpieza**

Las herramientas y el equipo pueden ser limpiados con agua simple y si llegara a secarse la película, agua caliente será suficiente.

**NOTA: EN CONCRETOS QUE VAYAN A RECIBIR PINTURA O RECUBRIMIENTOS EPOXICOS LAVAR CON DETERGENTE ACIDO.**

Oficinas:  
Eje Norte Sur No. 60  
Nuevo Parque Industrial,  
San Juan del Río, Querétaro  
TEL. 01 427 10 11 025, 427 10 11 029, 427 10 11 030, 427 10 11 040  
01 800 837 19 82  
E-mail: [contacto@admixtech.com](mailto:contacto@admixtech.com)  
[www.admixtech.com](http://www.admixtech.com)

Dado a que ADMIX TECH<sup>®</sup>, no puede controlar el uso final de sus productos, ni la incompatibilidad con otras marcas, no existe garantía expresa ni implícita sobre el uso o el rendimiento de ningún producto en cualquier circunstancia determinada. Las personas que reciben esta información deberán llevar a cabo sus propias pruebas para determinar si cumple con sus necesidades de uso en particular.